

SV230 SERİSİ

ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ, ÜÇ YOLLU TERMOPLASTİK KÜRESEL VANALAR

TEKNİK ÜSTÜNLÜKLERİ

- ½" ~ 2" (DN10 ~ DN50) ölçülerinde,
- Hem L Tipi hem de T Tipi çalışma seçeneği,
- İçme suyu standartlarına uygun,
- CaCO₃ (Kalsit) ilavesiz saf hammaddeden üretilmiş,
- Güneş ışınlarına karşı UV koruyucu toz ilaveli,
- Ağır endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiş özel dizayn,
- Su uygulamaları için EPDM O-ring, asidik uygulamalar için VITON O-ring seçeneği,
- PPS malzemeden üretilmiş braket&miliyle birlikte ISO5211 direkt aktüatör montajına uygun tepe flanşlı,
- Sevkiyat öncesi %100 sızdırmazlık testi,
- Maksimum 16 bar çalışma basıncı,
- DIN, ANSI normlarında,



MALZEME SEÇENEKLERİ

U-PVC	MAKSİMUM 55°C
C-PVC	MAKSİMUM 95°C
PP-H	MAKSİMUM 95°C
PVDF	MAKSİMUM 140°C

BAĞLANTILAR

Yapıştırma Mufu (U-PVC, C-PVC için)
Dişli Bağlantılı (U-PVC, C-PVC, PP-H, PVDF için)
Soket Kaynaklı (PP-H ve PVDF için)
Alın Kaynaklı (PP-H, PVDF için)
Flanşlı

AKTÜATÖR ÖZELLİKLERİ

- 24V DC, 24V AC, 220V AC, 110V AC, 380V AC besleme seçenekleri,
- 4-20mA ile oransal kontrol seçeneği,
- Enerji kesilmesi durumunda manuel müdahale imkanı,