



TEKNİK ÜSTÜNLÜKLERİ

- ½" ~ 4" [DN15 ~ DN100] ölçü seçeneklerinde,
 - İçme suyu standartlarına uygun,
 - Akışkanın cinsine göre EPDM veya VITON diyafram seçenekleri,
- CaCO₃ (Kalsit) ilavesiz saf hammaddeden üretilmiş,
- Güneş ışınlarına karşı UV koruyucu toz ilaveli,
 - Ağır endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiş özel dizayn,
- Sevkiyat öncesi %100 sızdırmazlık testi,
 - Maksimum 10 bar çalışma basıncı,
 - DIN, ANSI, JIS normlarında,

DK SERİSİ

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ DİYAFRAMLI VANALAR



MALZEME SEÇENEKLERİ

| | |
|-------|----------------|
| U-PVC | MAKSİMUM 55°C |
| C-PVC | MAKSİMUM 95°C |
| PP-H | MAKSİMUM 95°C |
| PVDF | MAKSİMUM 140°C |

BAĞLANTILAR

Yapıştırma Mufllu (U-PVC, C-PVC için)
Dişli Bağlantılı (U-PVC, C-PVC, PP-H, PVDF için)
Soket Kaynaklı (PP-H ve PVDF için)
Flanşlı (U-PVC, C-PVC, PP-H, PVDF için)
Alın Kaynaklı (PP-H ve PVDF için)

AKTÜATÖR ÖZELLİKLERİ

- Çift etkili veya tek etkili (yay geri dönüşlü) pnömatik aktüatör seçenekleri,
- Opsiyonel olarak açık/kapalı mekanik ya da proximity limit switch kutusuyla birlikte,

- Opsiyonel olarak NAMUR tip hava yön valfiyle birlikte,
- 3-15psi ya da 4-20mA ile oransal kontrol seçeneği,