TEKNİK ÜSTÜNLÜKLERİ

- ½" ~ 2" ölçülerinde,
- İçme suyu standartlarına uygun,
- CaCO3 (Kalsit) ilavesiz saf hammaddeden üretilmiş,
- Güneş ışınlarına karşı UV koruyucu toz ilaveli,
- Ağır endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiş özel dizayn,
- Hem yatay hem de dikey montaj imkanı,
- Su uygulamaları için EPDM O-ring, Asidik uygulamalar için VITON O-ring seçeneği,
- Sevkiyat öncesi %100 sızdırmazlık testi,
- Maksimum 10 bar çalışma basıncı,
- DIN, ANSI, JIS normlarında,

SV610 SERİSİ

RAKORLU, ENDÜSTRİYEL TİP TERMOPLASTİK TOPLU ÇEKVALFLER

MALZEME SEÇENEKLERİ

U-PVC	MAKSİMUM 55°C
C-PVC	MAKSİMUM 95°C
PP-H	MAKSİMUM 95°C
ŞEFFAF-PVC	MAKSİMUM 55°C

BAĞLANTILAR

- Yapıştırma Muflu Bağlantı (U-PVC, C-PVC için)
- Dişli Bağlantılı (U-PVC, C-PVC için)
- Soket Kaynaklı (PP-H İçin)

TEKNİK ÇİZİM