



## RV SERİSİ

### TEKNİK ÜSTÜNLÜKLERİ

- 3/4" ~ 4" (DN10 ~ DN100) ölçülerinde,
  - İçme suyu standartlarına uygun,
- CaCO<sub>3</sub> (Kalsit) ilavesiz saf hammaddeden üretilmiş,
  - Güneş ışınlarına karşı UV koruyucu toz ilaveli,
  - Ağır endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiş özel dizayn,
- Sevkiyat öncesi %100 sızdırmazlık testi,
  - Maksimum 10 bar çalışma basıncı,
  - DIN, ANSI normlarında,

# RAKORLU, Y-TİP TERMOPLASTİK PİSLİK TUTUCULAR



### MALZEME SEÇENEKLERİ

U-PVC	MAKSİMUM 55°C
C-PVC	MAKSİMUM 95°C
PP-H	MAKSİMUM 95°C

### BAĞLANTILAR

Yapıştırma Mufllu (U-PVC, C-PVC için)  
Dişli Bağlantılı (U-PVC, C-PVC, PP-H, PVDF için)  
Soket Kaynaklı (PP-H ve PVDF için)  
Flanşlı (U-PVC, C-PVC, PP-H, PVDF için)

### TEKNİK ÇİZİM

