

SV223 SERİSİ

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ, ÜÇ PARÇALI DİŞLİ KÜRESEL VANALAR

TEKNİK ÜSTÜNLÜKLERİ

- ¼" ~ 4" ölçülerinde,
- Anti-static küre, mil ve gövde tasarımına sahip,
- Kolay bakım imkanı sağlayan üç parçalı gövdeli,
- ISO5211 direkt aktüatör montajına uygun tepe flanşlı,
- Montaj DIN3202-M3 normunda
- Sürtünmeye ve aşınmaya dayanıklı PTFE (Teflon) küre contaları,
- Sevkiyat öncesi %100 sızdırmazlık testi,
- DIN, ANSI normlarında



MALZEME SEÇENEKLERİ

- AISI304 Paslanmaz Çelik
- AISI316 Paslanmaz Çelik

BAĞLANTILAR

- Dişli Bağlantılı
- Alın Kaynaklı
- Soket Kaynaklı

AKTÜATÖR ÖZELLİKLERİ

- Alüminyum ekstrüzyon gövdeli,
- Çift etkili veya tek etkili (yay geri dönüşlü) pnömatik aktüatör seçenekleri,
- Opsiyonel olarak açık/kapalı mekanik ya da proximity limit switch kutusuyla birlikte,
- Opsiyonel olarak NAMUR tip hava yön valfiyle birlikte,
- 3-15psi ya da 4-20mA ile oransal kontrol seçeneği